ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40

Lubricante motor 4-tiempos

LO ESENCIAL

- **GAMA MOTO**

- **LUBRICANTE MOTOR 4T**
- **TECNOLOGIA DE SINTESIS**
- **SAE 5W-40**

- **NORMAS INTERNACIONALES**

✓ **API SL**
✓ **JASO MA2**

- **NIVEL**

APLICACIONES

ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40 es un lubricante especialmente recomendado para todas las motos 4-tiempos de mecánica exigente conforme con las normas internacionales API SL et JASO MA2.

ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40 es un lubricante apropiado a cualquier utilización en tráfico urbano, a los recorridos rurales así como a los desplazamientos a alta velocidad en autopista.

La fórmula del **ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40** protege los tubos catalíticos gracias a la utilización de aditivos específicos. Los intervalos de cambio preconizados por los constructores así como las viscosidades mínimas requeridas deben respectarse. Este lubricante es compatible con los carburantes in plomo.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Buena estabilidad térmica y resistencia al agua: ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40** ha pasado con éxito un ensayo de oxidación muy severo. Este lubricante de alta calidad presenta una buena estabilidad térmica, se mantiene fluido y eficaz frente a cualquier cambio de temperaturas.
- **Alta lubricación y potencia conservada**: los aditivos y aceites de base utilizados en la fórmula del **ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40** actúan sobre la formación de depósitos, mantienen una lubrificación hidrodinámica a alto régimen. **ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40** tiene una respuesta inmediata a las solicitaciones del motor: aceleraciones francas, potencia llevada al extremo.
- **Poder anti-desgaste y extrema presión**: la viscosidad HTHS (high temperature, high shear) del **ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40** asegura a los utilizadores una prestación ideal bajo condiciones de presión extrema. La viscosidad elegida garantiza una protección del motor gracias al poder anti-desgaste (grosor de la película de aceite). La estructura molecular del lubricante resiste a las presiones extremas en transmisión.
- **Confort del cambio de velocidades**: unos aditivos específicos crean una película protectora que aumenta el confort del cambio de velocidades, reduce los ruidos mecánicos en la transmisión y protege las piezas metálicas en contacto. Los aceites de base forman una película de aceite homogénea entre los discos de embrague para evitar el patinaje y el desgaste de los discos de embrague.

CARACTERISTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Grado de viscosidad	-	5W-40
Densidad a 15 °C	kg/m^3	850
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm^2/s	84.32
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm^2/s	14.12
Índice de viscosidad	-	
Punto de congelación	°C	-36
Punto de inflamación COC	°C	234

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJO DE UTILIZACION

Antes de utilizar el producto, es importante comprobar el manual de instrucciones del vehículo, el cambio de aceite se realiza según las preconizaciones del constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE

En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones locales.

TOTAL ESPAÑA SA
Calle Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

Actualización: Enero 2014 / Marzo 2014

ELF MOTO^4 PRO TECH 5W-40

Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es